

PAVIMANT NV 20/20

PRODUZIONE STANDARD



VIGANÒ PAVITEX S.P.A.

SCHEDA TECNICA STANDARD: 00119

DESCRIZIONE: Geogriglia tessuta (GGR)

COMPOSIZIONE: Polipropilene

CARATTERISTICHE FISICHE		VALORE	NORMA
Aspetto		rete	
Apertura della maglia	mm	4x4	
Massa areica	g/m ²	100	EN ISO 9864
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Resistenza a trazione MD	kN/m	20,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione CMD	kN/m	20,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max MD	%	19	EN ISO 10319
Allungamento a carico max CMD	%	17	EN ISO 10319
Resistenza al punzonamento statico CBR	kN	2,5	EN ISO 12236
Perforazione al cone drop	mm	21	EN ISO 13433

DURABILITÀ

Conservare il prodotto nella confezione fino al momento dell'applicazione

NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto

I valori sono garantiti dalla Viganò Pavitex S.p.A., il cui Sistema Qualità è certificato secondo UNI EN ISO 9001

Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso

Per specifici lotti di produzione è possibile garantire prestazioni migliori da quelle indicate nella presente scheda

Tolleranze sulle misure dei rotoli: larghezza $\pm 5\%$, lunghezza $\pm 5\%$